

VALVOLA MONOBLOCCO UNIDIREZIONALE TIPO WAFER CON COMANDO MANUALE (ART.01)

MATERIALI/CARATTERISTICHE

Corpo:	GG25	Pressione Max. di esercizio:
Paratoia:	AISI 304	DN 50 → P. Max < 10 Bar
Premistoppa:	GG25	DN 65 → P. Max < 10 Bar
Asta filettata NON SALIENTE :	AISI 304	DN 80 → P. Max < 10 Bar
Viteria:	Fe zincata	DN 100 → P. Max < 10 Bar
Boccola / Supporto:	Ottone / Alluminio	DN 125 → P. Max < 10 Bar
Baderne:	Treccia teflonata	DN 150 → P. Max < 10 Bar
OR:	NBR	DN 200 → P. Max < 8 Bar
Colonne:	Fe zincate	DN 250 → P. Max < 6 Bar
Piastra supporto:	Fe verniciata	DN 300 → P. Max < 5 Bar
Foratura flange :	UNI2277-PN10	DN 350 → P. Max < 4 Bar
Passaggio:	Totale	DN 400 → P. Max < 3 Bar
Tenuta v/esterno:	100%	DN 450 → P. Max < 2,5 Bar
Tenuta monte/valle:	100%	DN 500 → P. Max < 2 Bar
Comando:	Volantino	DN 600 → P. Max < 1,5 Bar
Temp.max.eserc.:	<100 °C	DN 700 → P. Max < 1 Bar
		DN 800 → P. Max < 1 Bar
		DN 900 → P. Max < 1 Bar
		DN 1000 → P. Max < 1 Bar

IMPIEGHI

Acqua, acque di scarico, fanghi anche con corpi solidi grossolani, pasta per carta con fibra corta, scarichi di conceria.

N.B. Per tutti gli altri fluidi l'impiego deve essere a **P<0,5 bar**

ACCESSORI

Protezione lama

Prolunga castello di comando

Prolunga asta

Riduttore manuale

Altri materiali e/o versioni a richiesta

VALVOLA MONOBLOCCO CON OR, CON COMANDO A VOLANTINO - MISURE NON IMPEGNATIVE -						
DN	Y	N	N1	K	D	H
50	125	4xM16	-	45	165	370
65	145	4xM16	-	45	185	405
80	160	4xM16	-	45	200	435
100	180	4xM16	4xØ16	50	220	445
125	210	4xM16	4xØ16	50	250	480
150	240	4xM20	4xØ20	55	285	535
200	295	4xM20	4xØ20	60	340	660
250	350	6xM20	6xØ20	60	395	765
300	400	6xM20	6xØ20	60	445	880
350	460	10xM20	6xØ20	70	505	970
400	515	10xM24	6xØ24	90	565	1085
450	565	14xM24	6xØ24	110	615	1180
500	620	14xM24	6xØ24	110	670	1300
600	725	14xM27	6xØ27	110	780	1500
700	840	16xM27	8xØ27	110	895	1700
800	950	16xM30	8xØ30	110	1015	1900
900	1050	20xM30	8xØ30	130	1115	2500
1000	1160	20xM30	8xØ30	130	1230	2700

